

Lp.	Środek	Ilość	Cena jednostkowa netto za 1 kg	% VAT
1.	Płynny produkt do dezynfekcji wody basenowej, zawierający stabilizowany podchloryn sodu, o zawartości 12,5% - 16% aktywnego chloru, nie tworzący zawiesin i osadów, dostarczany w nienaruszonym opakowaniu handlowym do 35 kg, o okresie ważności 6 miesięcy od daty produkcji, przystosowanym do dozowania za pomocą pompy dozującej bezpośrednio z opakowania fabrycznego.	8 500 kg		
2.	Płynny korektor (pH – MINUS) do obniżania pH wody basenowej o stężeniu kwasu siarkowego 46-50%, zawierającego inhibitory zapobiegające korozji, dostarczany w nienaruszonym opakowaniu handlowym do 35 kg, przystosowanym do dozowania za pomocą pompy dozującej bezpośrednio z opakowania fabrycznego.	6 200 kg		
3.	Wypalany/kalcynowany z dodatkiem topników pomocniczy materiał filtracyjny z ziemi okrzemkowej z wysoką przenikalnością podczas szybkiej filtracji roztworów wodnych. Właściwości fizyczne: Kolor: biały Masa w stanie sypkim: 193 g/l Gęst. w stanie wilgotnym: 304 g/l Gęst. EBC: 365 g/l Przepuszczalność EBC (Da): 3,2 Właściwości chemiczne (% masy):	6 500 kg		

	SiO₂: 89,6 Al₂O₃: 4,0 Na₂ + K₂O: 3,3 Fe₂O₃: 1,3 MgO: 0,6 CaO 0,5 Dostarczany w workach do 25kg.			
4.	Płynny środek bakteriobójczy, glonobójczy i grzybobójczy do dezynfekcji wody basenowej, wysoko skoncentrowany o zawartości substancji czynnej nie mniejszej niż 30%, nie pieniący się, w opakowaniu handlowym do 30 kg.	300 kg		
5.	Preparat dezynfekujący na bazie dwutlenku chloru gotowy do użycia. Przeznaczony do dezynfekcji wody w rozładunkach wodnych i kanałach oraz dezynfekcji wszelkiego rodzaju powierzchni. Zawartość ClO₂ : 2000-3000 ppm	50 kg		
6	Odczynnik A do pomiaru chloru w wodzie basenowej przeznaczony dla fotometrów firmy Descon i Dinotec	95 szt.		
7	Odczynnik B do pomiaru chloru w wodzie basenowej przeznaczony dla fotometrów firmy Descon i Dinotec	70 szt.		
8	Odczynnik C do pomiaru chloru w wodzie basenowej przeznaczony dla fotometrów firmy Descon i Dinotec	5 szt.		
9	Odczynnik pH do pomiaru odczynu pH w wodzie basenowej przeznaczony dla fotometrów firmy Descon i Dinotec	70 szt.		